Gruntownik bezbarwny na bazie żywicy do masy dylatacyjnej na gorąco VG

Przeznaczenie:
Gruntownik Corabit VG jest przeźroczystym, zawierającym tworzywo sztuczne środkiem gruntującym do wszystkich mas zalewowych na bazie bitumu.

Cechy produktu:
Bezbarwny, przeźroczysty środek gruntujący. Zawiera tworzywa sztuczne. Spełnia wymagania „Technicznych warunków dostaw asfaltowych zalew drogowych" (TL Fug-StB 01) oraz odpowiada wymaganiom jakościowym dla materiałów gruntujących (SNV671 625a).
Gruntownik oraz wykonane nim powłoki charakteryzują się następującymi cechami:
- bardzo dobra przyczepność do niemal wszystkich podłoży, gwarantująca bardzo silne i trwałe połączenia masami zalewowymi.
- płynny - bardzo łatwy do nanoszenia
- krótki czas schnięcia;
- wysoka zdolność wiązania kurzu i cząstek luźnych;
- duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
- odporny na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.

Aplikacja:
a) przygotowanie podłoża
Fugi w betonie i asfalcie przed gruntowaniem powinny być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne kawałki. W razie potrzeby szczeliny można przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza, można użyć powietrza gorącego w celu dodatkowego wysuszenia i podgrzania szczeliny.
b) gruntowanie
Zadaniem gruntownika jest związanie cząstek kurzu i innych, luźnych elementów, pozostających na ściankach oraz stworzenie przyczepnej warstwy dla później aplikowanej masy zalewowej. Gruntownik można nanosić pędzlem lub natryskiwać. Musi on całkowicie pokryć łączone ścianki. Zaleca się również, jeśli to możliwe, zagruntowanie ok. 1 cm nawierzchni drogi po obydwu stronach szczeliny.
c) wypełnianie szczelin
Przed wypełnieniem fugi naniesiony gruntownik musi wyschnąć tzn. powierzchnia zagruntowana powinna być dotykowo sucha. Tak przygotowane podłoże gwarantuje wysoką siłę przyczepności i prawidłowe uszczelnienie. Wypełnianie szczeliny powinno mieć miejsce zaraz po wyschnięciu gruntownika. Odwlekanie wypełnienia zagruntowanej szczeliny grozi ponownym jej zabrudzeniem oraz zawilgoceniem lub zalaniem wodą, co z pewnością przyczyni się do pogorszenia jakości połączenia.

Warunki pogodowe:
Odpowiednio przygotowane miejsca mogą być gruntowane w korzystnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze podłoża nie niższej niż 0° C. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę.

Zużycie materiału:
Zużycie gruntownika wynosi ok. 3%do 5% ilości masy zalewowej, niezbędnej do wykonania danego zadania.

Magazynowanie:
Produkt należy magazynować w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych i wysokich temperatur. Okres przechowywania przynajmniej 12 miesięcy.

Opakowania:
- puszka metalowa (hobok) 10 l – 50 szt./pal

Dane techniczne:

Rodzaj	Gruntownik
Kolor	bezbarwny, przeźroczysty
Konsystencja	płynny
Nakładanie	pędzlem lub natryskiem
Temperatura wbudowywania	na zimno